Equipamentos e soluções

BE-M

Ficha técnica de produto

Eletrobombas de trasfega para diversos líquidos.



FT-P092 · Rev. 1

Grupo projetado para bombear água doce e salgada, vinho, leite, vinagre, gasóleo, óleo, azeite, sem substâncias explosivas nem partículas sólidas ou fibras, com uma densidade equivalente a 100 kg/cm3 e viscosidade cinemática igual a l mm2/s e líquidos quimicamente não agressivos..

Aplicações

- Trasfega de vinho, leite, vinagre e água.
- Bombeamento de gasóleo, óleos e azeite.
- Trasfega de água doce e salgada.

Condições de utilização

- Confirme as condições de instalação, a alimentação e o ponto de funcionamento antes da colocação em serviço.

Nota de engenharia	Confirme as condições de instalação, a alimentação e o ponto de funcionamento antes da colocação em serviço.
Equipamentos complementares	Consulte a JOVAL para acessórios e equipamentos compatíveis.
Recursos e apoio	Guia de seleção de bombas · Apoio técnico JOVAL
Contacto	+351 253 490 740 · joval@joval.pt

Especificações técnicas

Tipo

Bomba de Trasfega

Temperatura Máxima

40 °C

Proteção

IP 44

Isolamento

Classe F

Corpo

Bronze

Aplicações

- Trasfega de vinho, leite, vinagre e água.
- Bombeamento de gasóleo, óleos e azeite.
- Trasfega de água doce e salgada.

Condições de utilização

- Confirme as condições de instalação, a alimentação e o ponto de funcionamento antes da colocação em serviço.

Dimensões e modelos

Código	Modelo	kW	CV	V	DN	Altura Máxima	Caudal (l/h)
1017000001	BE-M 20	0.37	0.5	230	1/2"	1 - 18	1 700 - 300
1017000002	BE-M 25	0.4	0.6	230	3/4"	1 - 14	2 400 - 300
1017000003	BE-M 30	0.74	0.9	230	1"	1 - 14	4 800 - 300
1017000004	BE-M 40	0.75	1	230	1" 1/4	1 - 17	5 400 - 300

Nota de engenharia Confirme as condições de instalação, a alimentação e o ponto de funcionamento antes da colocação em serviço.