



Motores 6" Óleo JOVAL

Motores submersíveis trifásicos de 6" em banho de óleo, flange NEMA, em aço inoxidável AISI 304, disponíveis de 3 a 45 kW.



Ficha Técnica Completa com Dados Técnicos e Dimensões



Digitalize para ver detalhes do produto:

JOVAL - Marinho Oliveira S.A. | Zona Industrial do Socorro, Lote 10, Fafe

www.joval.pt



Motores 6" Óleo JOVAL

Motores submersíveis trifásicos de 6" em banho de óleo, flange NEMA, em aço inoxidável AISI 304, disponíveis de 3 a 45 kW.



Motores submersíveis trifásicos de 6" em banho de óleo para furos de maior diâmetro, reservatórios e sistemas de pressurização mais exigentes. A gama cobre 3 a 45 kW, com flange NEMA 6", veio em aço inoxidável, vedantes mecânicos italianos, rolamento de impulso angular e dispositivo reforçado de equilíbrio de pressão com membrana em borracha butílica.

APLICAÇÕES

- Captação de água em furos de 6", reservatórios e cursos de água.
- Sistemas de pressurização hidráulica
- Irrigação agrícola
- Aplicações industriais e comerciais

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo	Motor submersível arrefecido a óleo
Standard	NEMA 6"
Material	AISI 304
Proteção	IP 68
Isolamento	Classe F
Carga de impulso	6100 N (3 - 13 kW) / 13000 N (15 - 45 kW)
Temperatura Máxima	35 °C
Fluxo mínimo de água	16 cm/s
Valor de pH da água	6.5 - 8.0
Arranques/Hora	20
Montagem	Vertical / Inclinado

MOTORES 6" ÓLEO JOVAL TRIFÁSICOS

Modelo	kW	CV	Amperagem	cos ϕ	rpm	L (mm)	W (kg)
J6OL-T400	3,0	4,0	6,9	0,87	2.850,0	623,0	26,1
J6OL-T550	4,0	5,5	9,1	0,86	2.850,0	648,0	28,4
J6OL-T750	5,5	7,5	12,3	0,85	2.850,0	678,0	31,1
J6OL-T1000	7,5	10,0	16,5	0,85	2.850,0	713,0	34,4
J6OL-T1250	9,2	12,5	20,2	0,86	2.850,0	753,0	38,1
J6OL-T1500	11,0	15,0	23,6	0,87	2.860,0	788,0	41,4
J6OL-T1750	13,0	17,5	27,6	0,87	2.860,0	818,0	44,2
J6OL-T2000	15,0	20,0	31,8	0,87	2.860,0	868,0	58,3
J6OL-T2500	18,5	25,0	38,2	0,88	2.860,0	898,0	61,4
J6OL-T3000	22,0	30,0	45,2	0,88	2.860,0	938,0	69,4
J6OL-T3500	26,0	35,0	52,0	0,87	2.860,0	993,0	77,0
J6OL-T4000	30,0	40,0	58,0	0,87	2.860,0	1.053,0	84,0
J6OL-T5000	37,0	50,0	72,5	0,87	2.850,0	1.118,0	92,0
J6OL-T6000	45,0	60,0	91,4	0,88	2.850,0	1.178,0	99,5

A sua opinião ajuda outros profissionais: A sua opinião ajuda outros profissionais a escolher com confiança. Pode deixar-nos a sua avaliação no Google:

<https://g.page/r/CQ-zo3RFB7I3EAE/review>