



# Motores 3" Óleo JOVAL

Motores submersíveis 3" banho de óleo, ideais para furos estreitos. Versões mono, mono c/ condensador e trifásica.

---

Ficha Técnica Completa com Dados Técnicos e Dimensões

TENSÃO  $\pm 10\%$



Digitalize para ver detalhes do produto:

**JOVAL** - Marinho Oliveira S.A. | Zona Industrial do Socorro, Lote 10, Fafe

[www.joval.pt](http://www.joval.pt)



# Motores 3" Óleo JOVAL

Imagem indisponível

**Motores submersíveis 3" banho de óleo, ideais para furos estreitos.**  
**Versões mono, mono c/ condensador e trifásica.**

Motores submersíveis de 3" (76mm) com banho de óleo, compactos e eficientes para furos de pequeno diâmetro. Disponíveis em três versões: monofásica standard (J3OL-S), monofásica com condensador incorporado (J3OL2F-S) e trifásica (J3OL-T). Construção robusta em aço inoxidável AISI 304, proteção IP 68 e isolamento classe F.

## APLICAÇÕES

- Captação de água em furos de 3", reservatórios e cursos de água.
- Sistemas de pressurização hidráulica
- Irrigação agrícola
- Aplicações industriais e comerciais

## DADOS TÉCNICOS

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo	Fluido de refrigeração não tóxico
Material	AISI 304
Proteção	IP 68
Isolamento	Classe F
Montagem	Vertical / Horizontal
Tolerância de Tensão	±10%

## DIMENSÕES

Código	Modelo	kW	CV	Tensão	Condensador (uF)	Carga axial (N)	Peso (kg)
2033210370	J30L-S050	0,37	0,5	1x230	-	-	-
2033210550	J30L-S075	0,55	0,75	1x230	-	-	-
2033210750	J30L-S100	0,75	1,0	1x230	-	-	-
2033211100	J30L-S150	1,1	1,5	1x230	-	-	-
2033220370	J30L2F-S050	0,37	0,5	1x230	Built-in	-	-
2033220550	J30L2F-S075	0,55	0,75	1x230	Built-in	-	-
2033220750	J30L2F-S100	0,75	1,0	1x230	Built-in	-	-
2033221100	J30L2F-S150	1,1	1,5	1x230	Built-in	-	-
2033230370	J30L-T050	0,37	0,5	3x400	-	-	-
2033230550	J30L-T075	0,55	0,75	3x400	-	-	-
2033230750	J30L-T100	0,75	1,0	3x400	-	-	-
2033231100	J30L-T150	1,1	1,5	3x400	-	-	-